



UNIIn-ground

BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V

540 lm - 6 W - 3000 K

Kelompok produk UNIIn-ground menyediakan rangkaian lengkap lampu atas dalam hal watt, sudut cahaya, suhu warna, dll. Tujuannya untuk membuat ruang Anda berbeda dengan lebih aman dan juga nyaman. Desain yang ringkas dan kokoh dengan housing aluminium, konektor tahan air semuanya untuk memastikan pengoperasian yang tahan lama tanpa perawatan lebih lanjut setelah pemasangan. Konektor tahan air adalah untuk memberikan lebih banyak kemudahan dalam pemasangan dan menghemat biaya pemasangan Anda. Terlepas dari cahaya putih berkualitas tinggi, RGB (dan mono RGB) tersedia dengan sisi built-in decoder DMX512.

Product data

Informasi Umum		Teknis Lampu	
Warna sumber cahaya	730 warm white	Sudut kemiringan standar tiang	-
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Driver tercakup	Benar	Tegangan Masuk	100 hingga 240 V
Penutup optis/tipe lensa	G [Kaca]	Frekuensi Input	50 atau 60 Hz
Antarmuka kontrol	TIDAK	Faktor Daya (Min)	0.9
Koneksi	Blok koneksi sekrup 3 pin	Kontrol dan Peredupan	
Kabel	Kabel 0,3 m dengan konektor 3 pin	Dapat diredupkan	salah
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I	Mekanis dan Housing	
Tanda dapat menyala	F [Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar]	bahan perumahan	Aluminium
Tanda CE	TIDAK	Material optik	Polikarbonat
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Kelas pelayanan luas	Kelas C, lampu tanpa suku cadang yang dapat diservis, tidak dapat diservis		

UNIIn-ground

Perangkat pemasangan	RMR [Kotak pemasangan tersembunyi bundar]
Penutup optis/polesan lensa	Bening
Tinggi keseluruhan	125 mm
Diameter keseluruhan	120 mm
Warna	Baja

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP67 [Perlindungan-penetrasi debu, kedap-air]
Kode pelindung dampak mekanis	IK10 [20 J antiperusakan]

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Fluks cahaya awal	540 lm
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Daya penerangan LED awal	90 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	3000 K
Indeks Renderasi Warna Awal	>70
Kromatisitas awal	(0.434, 0.403)SDCM ≤ 5

Daya input awal	6 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kondisi Aplikasi


Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

Data Produk

Kode produk lengkap	871951494825999
Nama produk pesanan	BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V
EAN/UPC - Produk	8719514948259
Kode urutan	911401755342
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	8
No. Material (12NC)	911401755342
Copy Net Weight (Piece)	0,640 kg



Dimensional drawing



Product Type	Ø, mm	H, mm
BBP340	100	140
BBP341	120	145
BBP342	140	150
BBP343	180	175
BBP344	250	185

BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V

