



HID-Basic ballasts for HPL and HPI(PLUS) lamps

BHLE 250L 200 TS

Ballast Standar HID merupakan ballast elektromagnetik (standar HID) yang direndam untuk lampu HID, digunakan dalam kombinasi dengan ignitor eksternal.


Product data

Informasi Umum	
Kode Aplikasi	L200 TS
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 V
Frekuensi Input	50 Hz
Faktor Daya 100% Beban (Min)	0,85
Performa Tegangan Utama (AC)	-8%+6%
Keselamatan Tegangan Utama (AC)	-10%+10%
Arus Masuk dengan Koreksi PF	1,35 A
Arus Masuk tanpa koreksi PF	2,13/2,15 A
Faktor Daya tanpa Kompensasi PF (Nom)	0,60
Rugi Daya (Nom)	20 W
Kabel	
Tipe Konektor	Screw
Karakteristik sistem	
Daya Lampu Ballast Terukur	250 W

Suhu	
T-Gulungan (Maks)	130 °C
Kondisi Normal Delta-T	70 °C to 75 °C
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda Persetujuan	Tanda CE
Data Produk	
Kode produk lengkap	697480505029100
Nama produk pesanan	BHLE 250L 200 TS
EAN/UPC - Produk	6974805050291
Kode urutan	913713017242
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
No. Material (12NC)	913713017242
Copy Net Weight (Piece)	2,019 kg

HID-Basic ballasts for HPL and HPI(PLUS) lamps

Dimensional drawing



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHLE 250L 200 TS	6,2 mm	64,5 mm	165,0 mm	144,0 mm	75,5 mm

BHLE 250L 200 TS

