



# HID-Basic ballasts for HPL and HPI(PLUS) lamps

## BHLE 400L 200 TS

Ballast Standar HID merupakan ballast elektromagnetik (standar HID) yang direndam untuk lampu HID, digunakan dalam kombinasi dengan ignitor eksternal.


### Product data

Informasi Umum	
Kode Aplikasi	L200 TS
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 V
Frekuensi Input	50 Hz
Faktor Daya 100% Beban (Min)	0,85
Performa Tegangan Utama (AC)	-8%~+6%
Keselamatan Tegangan Utama (AC)	-10%~+10%
Arus Masuk dengan Koreksi PF	2.15 A
Arus Masuk tanpa koreksi PF	3.25/3.4 A
Faktor Daya tanpa Kompensasi PF (Nom)	0,60
Rugi Daya (Nom)	25.5/27.5 W
Kabel	
Tipe Konektor	Screw
Karakteristik sistem	
Daya Lampu Ballast Terukur	400 W

Suhu	
T-Gulungan (Maks)	130 °C
Kondisi Normal Delta-T	70 °C to 75 °C
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda Persetujuan	Tanda CE
Data Produk	
Kode produk lengkap	697480505031400
Nama produk pesanan	BHLE 400L 200 TS
EAN/UPC - Produk	6974805050314
Kode urutan	913713017342
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
No. Material (12NC)	913713017342
Copy Net Weight (Piece)	2,900 kg

## HID-Basic ballasts for HPL and HPI(PLUS) lamps

### Dimensional drawing



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHLE 400L 200 TS	6,2 mm	64,5 mm	165,0 mm	144,0 mm	75,5 mm

BHLE 400L 200 TS

