

# HID-Basic Semi-Parallel ballasts for SON/CDM/MH lamps

## BSNE 150L 300I TS

Ballast semi-paralel standar HID adalah ballast tembaga/besi elektromagnetik (standar HID) yang direndam untuk digunakan dengan ignitor eksternal untuk lampu HID.


### Product data

Informasi Umum	
Kode Aplikasi	L300 ITS
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 V
Frekuensi Input	50 Hz
Faktor Daya 100% Beban (Min)	0,45
Performa Tegangan Utama (AC)	-8%~+6%
Keselamatan Tegangan Utama (AC)	-10%~+10%
Arus Masuk dengan Koreksi PF	0.85 A
Arus Masuk tanpa koreksi PF	1.8 A
Faktor Daya tanpa Kompensasi PF (Nom)	0,85
Rugi Daya (Nom)	20 W
Kabel	
Tipe Konektor	Screw
Karakteristik sistem	
Daya Lampu Ballast Terukur	150 W

Suhu	
T-Gulungan (Maks)	130 °C
Kondisi Normal Delta-T	70 °C
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda Persetujuan	Tanda CE Sertifikat CCC
Data Produk	
Kode produk lengkap	697480505033800
Nama produk pesanan	BSNE 150L 300I TS
EAN/UPC - Produk	6974805050338
Kode urutan	913713019359
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
No. Material (12NC)	913713019359
Copy Net Weight (Piece)	1,730 kg

## HID-Basic Semi-Parallel ballasts for SON/CDM/MH lamps

### Dimensional drawing



BSNE 150L 300I TS

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSNE 150L 300I TS	6,3 mm	64,5 mm	120,0 mm	99,0 mm	75,0 mm

