

Greenspace Flex

RS378B P6 930 PSU-E NB M55

- ° - 930 warm white - Trafo elektronik - Abu-abu

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

Product data

Informasi Umum	
Sudut cahaya lampu	- °
Warna sumber cahaya	930 warm white
Jumlah unit alat	1 unit
Driver/unit daya/trafo	ET [Trafo elektronik]
Driver tercakup	Benar
Tipe optik	TIDAK [-]
Penutup optis/tipe lensa	Lensa
Antarmuka kontrol	TIDAK
Koneksi	Konektor eksternal
Kabel	TIDAK
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Pengujian kawat pijar	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	NO [TIDAK]
Tanda CE	Tanda CE
Tanda ENEC	TIDAK
Periode garansi	3 tahun
Output cahaya konstan	TIDAK
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Sesuai EU RoHS	Ya

Tipe mesin sumber cahaya	LED
--------------------------	-----

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi daya CLO rata-rata	390 W
Faktor Daya (Min)	0.5

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	salah
------------------	-------

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium
Material reflektor	-
Material optik	Polymethyl methacrylate
Penutup optis/material lensa	Akrlit
Material fiksasi	Aluminium
Penutup optis/polesan lensa	Bertekstur
Panjang keseluruhan	0 mm
Lebar keseluruhan	0 mm

Greenspace Flex

Tinggi keseluruhan	49 mm
Diameter keseluruhan	55 mm
Warna	Abu-abu

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0,5 J standar plus]

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Fluks cahaya awal	480 lm
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Daya penerangan LED awal	80 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	3000 K
Indeks Renderasi Warna Awal	>90
Kromatisitas awal	SDCM<3
Daya input awal	6 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Performa Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Masa kegunaan median L80B50	50000 h
-----------------------------	---------

Kondisi Aplikasi


Kisaran suhu ambient	-20 hingga +45 °C
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Sesuai untuk sakelar acak	TIDAK

Data Produk

Kode produk lengkap	911401720902
Nama produk pesanan	RS378B P6 930 PSU-E NB M55
Kode urutan	911401720902
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	48
No. Material (12NC)	911401720902
Salin Berat Bersih (Piece)	0,170 kg



Dimensional drawing



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

RS378B P6 930 PSU-E NB M55

